

	D51	D52	E51
モデル	ドーム	ドーム	ドーム
最大解像度	1MP	3MP	1MP
アプリケーション環境	屋内	屋内	屋内
イメージセンサー	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
昼/夜	無	無	無
低照度感度	標準	標準	標準
最低被写体照度	Color: 0.1 lux at F2.0	Color: 0.1 lux at F2.0	Color: 0.1 lux at F2.0
メカニカル IR カット フィルター	無	無	無
IR LED	無	無	無
監視距離			
レンズ	Fixed focal, f3.6mm / F2.0, Fixed iris, Fixed focus	Fixed focal, f3.6mm / F2.0, Fixed iris, Fixed focus	Fixed focal, f2.8mm / F2.0, Fixed iris, Fixed focus
パン・チルト	Pan: 0° -330° , Tilt: 0° -180°	Pan: 0° -330° , Tilt: 0° -180°	Pan: 0° -330° , Tilt: 0° -180°
レンズ マウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント
水平視野角	60.2°	70.8°	77.5°
圧縮	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG
最大フレーム レート対分解能	30 fps at 1280 x 720	15 fps at 2048 x 1536	30 fps at 1280 x 720
	30 fps at 800 x 600	30 fps at 1920 x 1080	30 fps at 800 x 600
	30 fps at 640 x 480	30 fps at 1280 x 720	30 fps at 640 x 480
	15 fps at 320 x 240	30 fps at 800 x 600	15 fps at 320 x 240
		30 fps at 640 x 480	
	15 fps at 320 x 240		
水平解像度 (TV ライン)	700 TVL	1350 TVL	700 TVL
マルチ ストリーミング	Dual streams	Dual streams	Dual streams
モーション検知	3 regions	3 regions	3 regions
ワイドダイナミック レンジ	無	無	Basic WDR (74 dB)
デジタル・ノイズ除去	DNR	DNR	DNR
S/N 比	52 dB	52 dB	52 dB
オーディオ	無	無	無
ネットワーク プロトコル/サービス	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
ネットワーク コネクタ	RJ-45	RJ-45	RJ-45
デジタル入力/出力	無	無	無
ローカル ストレージ	無	無	無
電源	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2
ハウジング	無	無	無
付属 アクセサリー	無	無	無
設置方法	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギヤングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギヤングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギヤングボックス
ソフトウェアベース機能	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア、出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒートマップ、ナンバープレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア、出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒートマップ、ナンバープレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア、出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒートマップ、ナンバープレート認識、速度検出
GPS位置	手動設定	手動設定	手動設定
OS	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
ブラウザ	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime
ONVIF 準拠	Yes (Profile S)	Yes (Profile S)	Yes (Profile S)
スタート温度	-10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)	-10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)	-10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)
動作温度	-10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)	-10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)	-10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)
認証	CE, FCC, UL Listed (UL 60950)	CE, FCC, UL Listed (UL 60950)	CE, FCC, UL Listed (UL 60950)
保証期間	2 年間	2 年間	3 年間