	B51	B52	B53	D54	D55	E52	E53	E54	E56	E57	E58	E59
モデル	ドーム	ドーム	ドーム	ドーム	ドーム	ドーム	ドーム	ドーム	ドーム	ドーム	ドーム	ドーム
最大解像度	5MP	10MP	3MP	1MP	3MP	1MP	3MP	5MP	3MP	1.3MP	2MP	10MP
アプリケーション環境	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内
イメージ センサー	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS
夜/夜	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可
長距離感度	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	スーパー	スーパー	標準
最低被写体照度	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F2.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F2.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F2.0	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.85	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.85	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.8
メカニカル IR カット フィルター	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可
IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED
視距離	40m	40m	40m	20m	20m	30m	30m	30m	30m	30m	30m	30m
レンズ	単焦点レンズ、f1.9mm / F2.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ, f3.6mm / F1.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f1.9mm / F2.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f3.6mm / F1.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ, f3.6mm / F1.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f3.6mm / F1.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f3.6mm / F1.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ, f3.6mm / F1.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f2.93mm / F2.0, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f3.6mm / F1.85, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f3.6mm / F1.85, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f3.6mm / F1.8, 固定アイリス, 焦点固定
	Pan: 0°-350°,	Pan: 0°-350°,	Pan: 0°-350°,	Pan: 0°-330°,	Pan: 0°-330°,	Pan: 0°-330°,	Pan: 0°-330°,	Pan: 0°-330°,	Pan: 0°-330°,	Pan: 0°-330°,	Pan: 0°-330°,	Pan: 0°-330°,
パン・チルト	Tilt: 17°-163°, Rotate: 0°-350°	Tilt: 17°-163°, Rotate: 0°-350°	Tilt: 17°-163°, Rotate: 0°-350°	Tilt: 20°-90°	Tilt: 20°-90°	Tilt: 20°-90°	Tilt: 20°-90°	Tilt: 20°-90°	Tilt: 20°-90°	Tilt: 20°-90°	Tilt: 20°-90°	Tilt: 20°-90°
レンズ マウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント
水平視野角	129.56° (overview area), 79.0° (high detail	102°	129.56° (overview area), 79.0° (high detail	60.6°	72.0°	60.6°	72.0°	72.0°	85.7°	77.9°	87.5°	101.4°
圧縮	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG
最大フレーム レート対分解能	15 fps at 2592 x 1944	7 fps at 3648 x 2736	20 fps at 2048 x 1536	30 fps at 1280 x 720	15 fps at 2048 x 1536	30 fps at 1280 x 720	15 fps at 2048 x 1536	15 fps at 2592 x 1944	20 fps at 2048 x 1536	30 fps at 1280 x 960	30 fps at 1920 x 1080	7 fps at 3648 x 2736
	15 fps at 2048 x 1536	7 fps at 3648 x 2160	30 fps at 1920 x 1080	30 fps at 800 x 600	30 fps at 1920 x 1080	30 fps at 800 x 600	30 fps at 1920 x 1080	15 fps at 2048 x 1536	30 fps at 1920 x 1080	60 fps at 1280 x 720	30 fps at 1280 x 720	7 fps at 3648 x 2160
	30 fps at 1920 x 1080	7 fps at 2592 x 1944	30 fps at 1280 x 720	30 fps at 640 x 480	30 fps at 1280 x 720	30 fps at 640 x 480	30 fps at 1280 x 720	30 fps at 1920 x 1080	30 fps at 1280 x 720	30 fps at 800 x 600	30 fps at 800 x 600	7 fps at 2592 x 1944
	30 fps at 1280 x 720	7 fps at 2048 x 1536	30 fps at 800 x 600	15 fps at 320 x 240	30 fps at 800 x 600	15 fps at 320 x 240	30 fps at 800 x 600	30 fps at 1280 x 720	30 fps at 800 x 600	30 fps at 640 x 480	30 fps at 640 x 480	7 fps at 2048 x 1536
	30 fps at 800 x 600	30 fps at 1920 x 1080	30 fps at 640 x 480		30 fps at 640 x 480		30 fps at 640 x 480	30 fps at 800 x 600	30 fps at 640 x 480	15 fps at 320 x 240	15 fps at 320 x 240	30 fps at 1920 x 1080
	30 fps at 640 x 480	30 fps at 1280 x 720	15 fps at 320 x 240		15 fps at 320 x 240		15 fps at 320 x 240	30 fps at 640 x 480	15 fps at 320 x 240			30 fps at 1280 x 720
	15 fps at 320 x 240	30 fps at 800 x 600						15 fps at 320 x 240				30 fps at 800 x 600
		30 fps at 640 x 480										30 fps at 640 x 480
		15 fps at 320 x 240										15 fps at 320 x 240
水平解像度 （TVライン）	1500 TVL	1550 TVL	1450 TVL	700 TVL	1350 TVL	700 TVL	1350 TVL	1350 TVL	1250 TVL	950 TVL	1100 TVL	1450 TVL
マルチ ストリーミング	チュアルストリーム	チュアルストリーム	チュアルストリーム	チュアルストリーム	チュアルストリーム	チュアルストリーム	チュアルストリーム	チュアルストリーム	チュアルストリーム	チュアルストリーム	チュアルストリーム	チュアルストリーム
モーション検知	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所
ワイドダイナミック レンジ	ベーシック WDR (74 dB)	ベーシック WDR (70 dB)	スーパーWDR (110 dB)	不可	不可	ベーシック WDR (74 dB)	ベーシック WDR (74 dB)	ベーシック WDR (74 dB)	スーパーWDR (110 dB)	ベーシック WDR (88 dB)	ベーシック WDR (75 dB)	ベーシック WDR (70 dB)
デジタル・ノイズ低減	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
S/N 比	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
オーディオ	双方向 (Line-in, Line-	双方向 (Line-in, Line-	双方向 (Line-in, Line-	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
ネットワーク プロトコル/サービス	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP
ネットワーク コネクタ	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45
デジタル入力/出力	1/1	1/1	1/1	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
ローカル ストレージ	MicroSDHC/MicroSDXC カードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXC カードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXC カードスロット付 (カード別売り)	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
電源	DC 12V; PoE Class 2	DC 12V; PoE Class 2	DC 12V; PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2
ハウジング	耐衝撃 (IK09)	耐衝撃 (IK09)	耐衝撃 (IK09)	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
付属 アクセサリー	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
設置方法	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス
ソフトウェアベース機能	顔検出, モーション検出, 改ざん, 人数カウント, ライン交差, 入場エリア, 出口エリア, 出現エリア, 物体の消失, 無人の物体, 群衆検出, 禁止方向, 車両カウント, トラック アップ, ナンバー	顔検出, モーション検出, 改ざん, 人数カウント, ライン交差, 入場エリア, 出口エリア, 出現エリア, 物体の消失, 無人の物体, 群衆検出, 禁止方向, 車両カウント, トラック アップ, ナンバー	顔検出, モーション検出, 改ざん, 人数カウント, ライン交差, 入場エリア, 出口エリア, 出現エリア, 物体の消失, 無人の物体, 群衆検出, 禁止方向, 車両カウント, トラック アップ, ナンバー	顔検出, モーション検出, 改ざん, 人数カウント, ライン交差, 入場エリア, 出口エリア, 出現エリア, 物体の消失, 無人の物体, 群衆検出, 禁止方向, 車両カウント, トラック アップ, ナンバー	顔検出, モーション検出, 改ざん, 人数カウント, ライン交差, 入場エリア, 出口エリア, 出現エリア, 物体の消失, 無人の物体, 群衆検出, 禁止方向, 車両カウント, トラック アップ, ナンバー	顔検出, モーション検出, 改ざん, 人数カウント, ライン交差, 入場エリア, 出口エリア, 出現エリア, 物体の消失, 無人の物体, 群衆検出, 禁止方向, 車両カウント, トラック アップ, ナンバー	顔検出, モーション検出, 改ざん, 人数カウント, ライン交差, 入場エリア, 出口エリア, 出現エリア, 物体の消失, 無人の物体, 群衆検出, 禁止方向, 車両カウント, トラック アップ, ナンバー	顔検出, モーション検出, 改ざん, 人数カウント, ライン交差, 入場エリア, 出口エリア, 出現エリア, 物体の消失, 無人の物体, 群衆検出, 禁止方向, 車両カウント, トラック アップ, ナンバー	顔検出, モーション検出, 改ざん, 人数カウント, ライン交差, 入場エリア, 出口エリア, 出現エリア, 物体の消失, 無人の物体, 群衆検出, 禁止方向, 車両カウント, トラック アップ, ナンバー	顔検出, モーション検出, 改ざん, 人数カウント, ライン交差, 入場エリア, 出口エリア, 出現エリア, 物体の消失, 無人の物体, 群衆検出, 禁止方向, 車両カウント, トラック アップ, ナンバー	顔検出, モーション検出, 改ざん, 人数カウント, ライン交差, 入場エリア, 出口エリア, 出現エリア, 物体の消失, 無人の物体, 群衆検出, 禁止方向, 車両カウント, トラック アップ, ナンバー	顔検出, モーション検出, 改ざん, 人数カウント, ライン交差, 入場エリア, 出口エリア, 出現エリア, 物体の消失, 無人の物体, 群衆検出, 禁止方向, 車両カウント, トラック アップ, ナンバー	顔検出, モーション検出, 改ざん, 人数カウント, ライン交差, 入場エリア, 出口エリア, 出現エリア, 物体の消失, 無人の物体, 群衆検出, 禁止方向, 車両カウント, トラック アップ, ナンバー
GPS位置	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定
OS	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
ブラウザ	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime
ONVIF 準拠	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	可 (Profile S)	可 (Profile S)	可 (Profile S)	可 (Profile S)	可 (Profile S)	可 (Profile S)	可 (Profile S)	可 (Profile S)	可 (Profile S)
スタート温度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
動作温度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
認証	CE, FCC, IK09, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, IK09, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, IK09, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, UL Listed (UL 60950)	CE, FCC, UL Listed (UL 60950)	CE, FCC, UL Listed (UL 60950)	CE, FCC, UL Listed (UL 60950)	CE, FCC, UL Listed (UL 60950)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector)
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間	2 年間	2 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間