

	B54	B55	B56
			
モデル	B54	B55	B56
タイプ	魚眼ドーム	魚眼ドーム	魚眼ドーム
最大解像度	5MP	10MP	3MP
アプリケーション環境	屋内	屋内	屋内
イメージセンサー	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS
昼/夜	可	可	可
低照度感度	標準	標準	標準
最低被写体照度	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F2.0	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F2.0	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F2.0
メカニカル IR カット フィルター	有	有	有
IR LED	無	無	無
レンズ	単焦点レンズ, f1.19mm / F2.0, 固定アイリス、焦点固定	単焦点レンズ, f1.37mm / F2.0, 固定アイリス、焦点固定	単焦点レンズ, f1.19mm / F2.0, 固定アイリス、焦点固定
レンズ マウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント
水平視野角	180° (撮影範囲), 109.8° (高精細範囲)	180° (撮影範囲), 109.8° (高精細範囲)	180° (撮影範囲), 109.8° (高精細範囲)
圧縮	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG
最大フレーム レート対分解能	15 fps at 2592 x 1944 15 fps at 2048 x 1536 15 fps at 1440 x 1080 15 fps at 1280 x 960 15 fps at 800 x 600 15 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	7 fps at 3648 x 2736 7 fps at 2592 x 1944 7 fps at 2048 x 1536 7 fps at 1440 x 1080 7 fps at 1280 x 960 7 fps at 800 x 600 7 fps at 640 x 480 7 fps at 320 x 240	20 fps at 2048 x 1536 20 fps at 1440 x 1080 20 fps at 1280 x 960 20 fps at 800 x 600 15 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240
水平解像度 (TV ライン)	1500 TVL	1550 TVL	1450 TVL
多重ストリーミング	魚眼ビュー	魚眼ビュー	魚眼ビュー
ビデオモーション検知	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム
ワイドダイナミックレンジ	3 箇所	3 箇所	3 箇所
デジタルノイズ除去	Basic WDR (74 dB)	Basic WDR (70 dB)	Superior WDR (110 dB)
デフogg	DNR	DNR	DNR
SN比	52 dB	52 dB	52 dB
音声	双方向 (Line-in, Line-out)	双方向 (Line-in, Line-out)	双方向 (Line-in, Line-out)
ネットワーク プロトコル/サービス	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
ネットワーク コネクタ	RJ-45	RJ-45	RJ-45
デジタル入力/出力	1/1	1/1	1/1
ローカル ストレージ	MicroSDHC/MicroSDXCカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCカードスロット付 (カード別売り)
電源	DC 12V; PoE Class 2	DC 12V; PoE Class 2	DC 12V; PoE Class 2
ハウジング	無	無	無
付属 アクセサリー	無	無	無
設置方法	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギヤングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギヤングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギヤングボックス
ソフトウェアベース機能	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア、出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア、出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア、出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出
GPS位置	手動設定	手動設定	手動設定
OS	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
ブラウザ	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime
ONVIF 準拠	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)
サイズ	20 x 20 x 9 (cm)	20 x 20 x 9 (cm)	20 x 20 x 9 (cm)
スタート温度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
動作温度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
認証	CE, FCC, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector and power adapter)